

压接和剪切工具

电池驱动式压接工具

Klauke®

6-150mm² EK 35/4-L 电池驱动式压接工具



- ▶ 最大横截面范围可达150mm²
- ▶ 细巧的压接头适于在狭小空间进行压接
- ▶ 高性能18V锂电池，高容量，充电时间极短
- ▶ 由于新一代Safety Plus优势，效率平等，操作安全

特性

- 用于可更换模具，系列4，窄压接
- 闭合式可旋转压接头
- 电子控制和压接操作监控
- 配有声光信号故障显示的集成压力测量
- 通过光学接口和USB适配器提供评估功能
- 控制所有工具功能的一键操作理念
- 软填料人体工程学双组件塑料外壳，单手操作，舒适安全
- 重量轻，操作轻松
- LED用于工作区域照明
- 高性能马达，压接周期快、效率高
- 具有节能功能，压接成功后马达自动停止
- 马达快速停止，用户安全性高
- 压接完成后自动退回复位
- 需要时，可手动退回复位
- 多功能LED用于维护控制，电池充电指示和通过USB适配器传输数据的指示
- 使用环保的液压油，快速生物降解

技术数据	
压接力	35kN
行程/开口宽度	9mm
压接范围	6-150mm²
压接周期	3至4秒（取决于横截面）
压接次数	约140，120mm²铜
电池电压	18V
电池容量	1.3Ah, Li-Ion
充电时间	15分钟
含电池重量	2.5kg
环境温度	-20°C至+40°C

项目	产品编号		
6-150mm²电池驱动式压接工具	EK354L		
供货范围	产品编号	页码	
电池18V/1.3Ah，锂离子（23.4Wh）	RAL1	184	
18V锂离子快速充电器	LGL1	186	
塑料盒	KK50L		

附件	产品编号	页码
18V/1.3Ah锂离子电池（54Wh）	RAL2	184
USB适配器	PGA1	408
数字式压力检测表	TC1U	192
测量适配器，系列4	MA4	192
70kN的压力传感器	TF70L	192
18V电源适配器，240V电压	NG2230	185

变量	产品编号
L-BOXX带电池供电电压压接工具EK354L，0.5-150mm²	LBOXXEK354L